



- 1 Gurt B.650, EP 31513, D3+1, 33.750 offen lg. +Zugabe
- 2 Aufstarcktriebemotor N=55kw, n=714min⁻¹
Typ 5310-13254, Ausf. 4, Sperrichtung A
- 3 Antriebstrummel ø 365/710+Gv, Z.Nr. 31.314.234
- 4 Stehlagel SN 516, +1216 k +H216
- 5 Spanntrommel ø 220/710, Z.Nr. 33.312.133
- 6 Zwischenblechabdeckung ca. 1.500lg.
- 7 Pflugschaber R.650
- 8 Abstreifer B.650, NT-R 877
- 9 Handschutz
- 10 Schutzhaube am Spann
- 11 56 Rollen ø 89,250 SW 15
- 12 8 --- ø 89,750 SW 15
- 13 Reißleine um Spann herumführen!

Abdeckhaube R.475,800lg. 14
m spannbänder 15

Spannschloß AM 30.255 22
m Anschweißenden!

Stellung A60 DIN 1105 23

Hakenschr. M24/850 + 2 Mu 29
(Länge b. Mitte Haken!)

Alle mit gekennzeichneter
Schweißnaht mit a = 4mm
ausführen.

Akte
In statischer Hinsicht geprüft
Prüfingenieur für Bauteile
Dipl.-Ing. J. Deibel

Index	Änderung	Tag	Notiz

Band Pos. 2, B.650, A-A. 16.332

CAZ INDUSTRIE ANLAGEN GMBH
Hansstraße 43-51 - 4630 Bochum 0 (Westerschlad) - Tel. 023 271 8 90 69

Konstr. v. 12.11.87 Erteilt durch: [Signature]

Datum: 1.10 87, 10.312, 312.020

Stahl St. 37 nach DIN 17100